

### Herní sestava NU-1-37V

**Celokovová herní sestava se skluzavkou, kolmou lezeckou sítí a nášlapným výlezem.**

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesta, nášlapy a zábradlí** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylénu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámaný** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Skluzavka je vyrobena z **vrstveného laminátu** (na přání zákazníka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). Lezecká síť je vyrobena z **polypropylenových lan s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



### Technické údaje

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kód:                  | <b>NU-1-37V</b>                                                     |
| Věkové určení:        | <b>3 – 15 let</b>                                                   |
| Max. počet uživatelů: | <b>7</b>                                                            |
| Rozměr sestavy:       | <b>4,8 x 2,9 x 2,5 m</b>                                            |
| Ochranná zóna:        | <b>8,3 x 6,3 m</b>                                                  |
| Dopadová plocha:      | <b>42,4 m<sup>2</sup></b>                                           |
| Výška pádu:           | <b>1,5 m</b>                                                        |
| Norma:                | <b>ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024</b><br><b>ČSN EN 1176-3 ed.2:2018</b> |

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.**

