


Herní sestava NU-3-35V

Celokovová herní sestava se dvěma skluzavkami, kolmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty, šikmou lezeckou sítí, tunelem mezi věžemi, nášlapným výlezem, stříškou a řetězovou houpačkou.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty, lezecká stěna, nášlapy a zábradlí** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Lezecká síť je vyrobena z polypropylenových **lan s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Skluzavky jsou vyrobeny z vrstveného laminátu (na přání zákazníka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). Střeška a tunel jsou laminátové. Sedák houpačky je pryžový s hliníkovou výztuží. **Uchytení pro spojovací materiál je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NU-3-35V
Věkové určení:	3 – 15 let
Max. počet uživatelů:	16
Rozměr sestavy:	10,3 x 4,8 x 3,3 m
Ochranná zóna:	12,3 x 8,3 m
Dopadová plocha:	79 m²
Výška pádu:	1,5 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

