

Herní sestava NU-4-6-1V2

Celokovová herní sestava s tobogánem, se skluzavkou, kolmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty a průlezem, nášlapným výlezem, výlezovými tyčemi a lanovým mostem.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty, nášlapy, lezecká stěna a zábradlí** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámaný** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Tobogán a skluzavky** jsou vyrobeny z vrstveného laminátu (na přání zákazníka může být skluzavka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). **Lanový most** je vyroben z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**. **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NU-4-6-1V2
Věkové určení:	3 – 15 let
Max. počet uživatelů:	15
Rozměr sestavy:	8,45 x 4,15 x 3,1 m
Ochranná zóna:	12,45 x 7,65 m
Dopadová plocha:	72,1 m²
Výška pádu:	2 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

