

Herní sestava NU-2-19M

Celokovová herní sestava obsahuje: šikmou lezeckou stěnu s horolezeckými chyty, kolmou lezeckou stěnu s horolezeckými chyty s otvory k průlezu na podestu, nášlapný výlez, výlezové tyče, tunel pod věží a stříšku.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **žárovým zinkováním** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesta, nášlapy a lezecké stěny** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Stříška, tunel a skluzavka je vyrobena z vrstveného laminátu (na přání zákazníka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NU-2-19M
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	14
Rozměr sestavy:	4,2 x 1 x 2,8 m
Ochranná zóna:	7,2 x 4 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1177+A1:2024.

