


Herní sestava NU-4-2M

Celokovová herní sestava se dvěma skluzavkami, prolézacím tunelem, nášlapným výlezem, kolmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty a průlezy, lanovým mostem, kolmou lezeckou stěnou s otvory, šikmou lezeckou sítí, dvojhoupačkou a stříškami.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **žárovým zinkováním** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Podesty, nášlapy, zábradlí a lezecká stěna** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. Lanový most a lezecká síť jsou vyrobeny z polypropylenových lan **s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. Skluzavky jsou vyrobeny z vrstveného laminátu (na přání zákazníka z vysokotlakého plastu HDPE v kombinaci s nerezovým skluzem). Tunel a stříšky jsou laminátové. Sedáky houpačky jsou pryžové s hliníkovou výztuží. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NU-4-2M
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	22
Rozměr sestavy:	11,75 x 4,9 x 2,8 m
Ochranná zóna:	14,75 x 8,9 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1177+A1:2024.

