

Stepy MOSW-023

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Nášlapy** jsou vyrobeny z vysoceodolného polyetylénu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje:

Kód:	MOSW-023
Výškové určení:	od 140 cm
Max. počet uživatelů:	1
Rozměr sestavy:	1,4 x 0,3 x 0,6 m
Ochranná zóna:	4,4 x 3,3 m
Výška pádu:	0,6 m
Norma:	ČSN EN 16630

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 16630.

