

### Šplhací sestava NSS-M8106S

**Celokovová šplhací sestava s výlezovými tyčemi, lanovou sítí, horolezeckou stěnou s otvory, lanovou podestou a středovým lanovým průlezem**

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří profily o rozměru 80x50 a 60x40 mm ukotvené do betonových patek. **Lezecká stěna** je vyrobena z **vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Lezecké sítě** jsou vyrobeny z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



### Technické údaje

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kód:                  | <b>NSS-M8106S</b>                                               |
| Věkové určení:        | <b>2 - 15 let</b>                                               |
| Max. počet uživatelů: | <b>9</b>                                                        |
| Rozměr sestavy:       | <b>3 x 2,45 x 0,95 m</b>                                        |
| Ochranná zóna:        | <b>6 x 5,45 m</b>                                               |
| Výška pádu:           | <b>1 m</b>                                                      |
| Norma:                | <b>ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024</b><br><b>ČSN EN 1176-11:2015</b> |

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.**

