


Šplhací sestava NSS-M8202

Celokovová šplhací sestava s výlezovými tyčemi, lanovým žebříkem, čtyřmi horolezeckými stěnami s otvory a úchyty, lanovou podestou se středem z vysoce odolného plastu a středovým tunelem.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří profily o rozměru 80x50 a 60x40 mm ukotvené do betonových patek. **Lezecké stěny** jsou vyrobeny z **vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní**, stálobarevný, nelámavý – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Lezecké sítě a lanové žebříky** jsou vyrobeny z polypropylenových lan s ocelovým jádrem, která jsou UV stabilní. Tunel je laminátový. **Uchycení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NSS-M8202
Věkové určení:	2 - 15 let
Max. počet uživatelů:	15
Rozměr sestavy:	6,65 x 3 x 1,75 m
Ochranná zóna:	9,65 x 6 m
Výška pádu:	1 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

