

Šplhací sestava NSS-2

Celokovová šplhací sestava se sítí, výlezovými tyčemi, šplhací tyčí, oboustrannou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty a závěsnými kruhy.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou KOMAXIT v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Lezecká síť je vyrobena z polypropylenových lan s ocelovým jádrem, která jsou UV stabilní. Lezecká stěna je vyrobena z **vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NSS-2
Věkové určení:	3 – 15 let
Max. počet uživatelů:	6
Rozměr sestavy:	4,4 x 1 x 2,1 m
Ochranná zóna:	8,4 x 5 m
Dopadová plocha:	42 m²
Výška pádu:	2 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

