

## Šplhací sestava NSS-51

**Celokovová šplhací sestava s výlezovými tyčemi, hrazdou, kolmou lezeckou sítí a závěsnými kruhy.**

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Lanová síť je vyrobena z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. **Uchytení** pro spojovací materiál je **ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



### Technické údaje

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kód:                  | <b>NSS-51</b>                                                   |
| Věkové určení:        | <b>3 - 15 let</b>                                               |
| Max. počet uživatelů: | <b>5</b>                                                        |
| Rozměr sestavy:       | <b>2,5 x 2,5 x 2,1 m</b>                                        |
| Ochranná zóna:        | <b>6,5 x 6,5 m</b>                                              |
| Dopadová plocha:      | <b>42,3 m<sup>2</sup></b>                                       |
| Výška pádu:           | <b>2 m</b>                                                      |
| Norma:                | <b>ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024</b><br><b>ČSN EN 1176-11:2015</b> |

**Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.**

