

Šplhací sestava NSS-60

Celokovová šplhací sestava s výlezovými tyčemi, šplhací tyčí, závěsnými kruhy, kolmou lezeckou sítí, lanovým žebříkem, a hrazdou.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří kruhové profily o rozměru 114 mm ukotvené do betonových patek. Lezecká síť a lanový žebřík jsou vyrobeny z polypropylenových lan s **ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NSS-60
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	6
Rozměr sestavy:	2,3 x 2,5 x 2,1 m
Ochranná zóna:	6,3 x 6,5 m
Dopadová plocha:	41 m²
Výška pádu:	2 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

