

Šplhací sestava NSS-810

Celokovová šplhací sestava s kolmou lezeckou stěnou s horolezeckými chyty, kolmou lezeckou stěnou s otvory, dvěma lezeckými sítěmi, kruhovou sítí, šplhací tyčí, závěsnými madly a šplhacími lany.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Lezecká síť, kruhová síť a šplhací lana** jsou vyrobeny z polypropylenových lan s ocelovým jádrem, která jsou UV stabilní. **Lezecké stěny** jsou vyrobeny z **vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní**, stálobarevný, nelámavý – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NSS-810
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	11
Rozměr sestavy:	3,7 x 3,7 x 2,1 m
Ochranná zóna:	7,7 x 7,7 m
Dopadová plocha:	59,5 m²
Výška pádu:	2 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

