

Šplhací sestava NSS-82

Celokovová šplhací sestava s výlezovými tyčemi, kruhy, lanovým žebříkem, šplhací tyčí, šplhacím lanem, kolmou lezeckou stěnou s horolezeckými chytami, kolmou lezeckou sítí a přemostěním se sítí.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené **zinkovou ochranou - žárovým nástřikem (metalizace)** a následně vypalovanou barvou **KOMAXIT** v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. **Lezecká stěna** je vyrobena z **vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámaný** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Lezecká síť a žebřík a šplhací lano** jsou vyrobeny z **polypropylenových lan s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. **Uchytení** pro spojovací materiál **je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.



Technické údaje

Kód:	NSS-82
Věkové určení:	3 - 15 let
Max. počet uživatelů:	13
Rozměr sestavy:	2,5 x 2,5 x 2,1 m
Ochranná zóna:	6,5 x 6,5 m
Dopadová plocha:	42,3 m²
Výška pádu:	2 m
Norma:	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-11:2015

Dopadový povrch musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024.

